



- Bestell-Nr. 46311/1 Komfortaufstieg für Fendt Farmer 2S - 3S (mit Auspuff nach unten) komplett mit Tritthalter - Gewicht 14,50 kg
- Bestell-Nr. 46311/2 Komfortaufstieg für Fendt Farmer 2S - 3S (mit Auspuff nach unten) komplett ohne Tritthalter - Gewicht 11,14 kg
- Bestell-Nr. 46311/3 Komfortaufstieg für Fendt Farmer 2S - 3S (mit Auspuff nach oben) komplett mit Tritthalter - Gewicht 14,40 kg
- Bestell-Nr. 46311/4 Komfortaufstieg für Fendt Farmer 2S - 3S (mit Auspuff nach oben) komplett ohne Tritthalter - Gewicht 11,04 kg
- Aufstieg für ein bequemes und sicheres Auf- und Absteigen für Ihren Schlepper.
- Der breite Aufstieg ermöglicht das Nachsetzen des zweiten Fußes und kann ein Starten vom Boden aus verhindern.
- Er weist eine gute Rutschhemmung auf und der Schmutz kann durchgetreten werden.
- Geeignete Handgriffe unterstützen das Auf- und Absteigen.
- Die Entwicklung der Aufstiege wird von der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft beratend begleitet.

## Kontakt

Tel.: 08766 / 93250 mobil 0151 / 585 93250

Fax: 08766 / 1347

E-Mail: [info@archus-neumeier.de](mailto:info@archus-neumeier.de)

[www.archus-neumeier.de](http://www.archus-neumeier.de)

Friedrichstr. 15  
85408 Gammelsdorf

## Montageanleitung Fendt Farmer 2S - 3S



- **Alten Auftritt und Halterungen entfernen.**
- **Anlenkpunkte am Schlepper säubern.**
- **Ist der Halter des alten Auftritts noch in Ordnung, kann er für den neuen Auftritt verwendet werden.**
- **Halterung und Auftritt vorerst am Schlepper nur locker anschrauben.**
- **Alle Schrauben und Beilagscheiben mit Stoppmuttern sichern.**
- **Nach der kompletten Montage des Komfortaufstiegs alle Schrauben fest anziehen.**
- **Zum sicheren Auf- und Absteigen eventuell noch einen Handgriff am Kotflügel anbringen.**

### Kontakt

Tel.: 08766 / 93250 mobil 0151 / 585 93250

Fax: 08766 / 1347

E-Mail: [info@archus-neumeier.de](mailto:info@archus-neumeier.de)

[www.archus-neumeier.de](http://www.archus-neumeier.de)

Friedrichstr. 15  
85408 Gammelsdorf



Lieferumfang: Tritthalter, Auftritt, Schutzblech, Auspuffschele, Schraubensatz



Tritthalter wird mit 2 Schrauben 12x25 mit Spreng-ring am Getriebekblock befestigt



Auftritt wird mit Schraube 10x70 am Tritthalter befestigt



Schutzblech wird mit 2 Schrauben 10x25 befestigt



Schutzblech wird mit 2 bzw. 4 Schrauben 8x20 am Trittbrett angeschraubt



Auftritt - komplett - montiert

## Kontakt

Tel.: 08766 / 93250 mobil 0151 / 585 93250

Fax: 08766 / 1347

E-Mail: [info@archus-neumeier.de](mailto:info@archus-neumeier.de)

[www.archus-neumeier.de](http://www.archus-neumeier.de)

Friedrichstr. 15  
85408 Gammelsdorf